

DIGITAL CHECK **TELLERSCAN® TS240**

Le TellerScan® TS240 est le fleuron des scanners alimentés en liasses de Digital Check pour la saisie par le caissier et les systèmes de saisie en succursale

Avec un dispositif d'alimentation de 100 items et une vitesse de jusqu'à 100 documents par minute, il est suffisamment puissant pour gérer le grand volume de numérisation en arrière comptoir de la succursale, tout en étant suffisamment compact pour être utilisé au guichet du caissier.

L'éconergétique TS240 UV est pré assemblé pour une installation rapide au guichet ou aux services adminis-tratifs. Afin de réduire les interventions de l'opérateur, Digital Check a agrandi le plateau d'entrée et conçu les couvercles de façon à réduire l'introduction de poussière et d'objets étrangers dans le chemin d'accès.

Digital Check a aussi incorporé des capacités de diagnostics dans le scanner afin de permettre aux utilisateurs et au soutien technique de rapidement isoler le problème. Les caméras gardent les chèques à distance de l'objectif afin que la poussière ne s'accumule pas et que les opérateurs n'aient pas à les nettoyer aussi souvent. Les images sont saisies en couleur sous une lumière blanche équilibrée afin de maximiser la qualité de l'image, rendant lisibles même les couleurs pastel des crayons gel.



Key features and benefits:

- Disponible à des vitesses de 50, 75, 100 ou 150 DPM
- Chargeur jusqu'à 100 items et capacité d'un bac de sortie
- Traitement spécial des documents pour nettoyer les images difficiles
- Compatible avec Windows XP/Vista/7/8.x/10
- Compatible avec Mac OS X et Linux
- Diagnostics incorporés
- Service de contrôle et de gestion
- Endossement 1 ligne ou jusqu'à 4 lignes
- Option d'affranchissement disponible
- Disponible avec gestion de courant Energy Star™
- Disponible avec caméra UV en option
- Installation facile, aucun assemblage requis
- Fabriqué aux États-Unis

DIGITAL CHECK TELLERSCAN® TS240 SPECIFICATIONS

Unit Size

Hauteur: 7.5" (19.05 cm)
Largeur: 5.10" (12.95 cm)
Longueur: 11.10" (28.19 cm)
Poids: 5.20 lb. (2.40 kg)

Document Size

Hauteur du document: 2.12"–4.25" (54–108 mm)
Hauteur de saisie de l'image: Jusqu'à 4.17" (106 mm)
Longueur du document: 3.19"–8.98" (121–228 mm)
Poids du document: 16–28 lb. bond (60–105 gsm)
Épaisseur du document: 0.0032"–0.0058" (0.081–0.147 mm)

Vitesse

50, 75, 100, ou 150 documents par minute

Modes de numérisation

Item ou lot

Connectivité

Câble USB 2.0 et alimentation inclus

Systèmes d'opération supportés

Windows® XP
Windows Vista® (32/64 bit)
Windows 7® (32/64 bit)
Windows 8.x® (32/64 bit)
Windows 10® (32/64 bit)
Mac OS X
Linux OS

Électricité

Consommation d'énergie: 45 Watts
Voltage d'entrée: 100 à 240 VAC, 50/60 Hz
Alimentation électrique séparée standard: Détection automatique du voltage

Environnemental

Température d'opération: 60°–90° F (15°–32° C)
Humidité en opération: 35–85% sans condensation

Garantie du produit

1 an